

FOSFACLEANER III

FOSFATO ACIDO- DESENGRASANTE

- ▶ **DESENGRASA Y FOSFATIZA EN UN PASO**
- ▶ **FORMA UNA CAPA DE FOSFATO DE FIERRO**

DESCRIPCION:

FOSFACLEANER III es un agente desengrasante y fosfatizante de un solo paso para superficies metálicas, formando en el sustrato un sellado con pasivadores.

APLICACIONES:

Es usado en metales ferrosos que serán posteriormente tratados con pintura líquida o en polvo. Puede ser aplicado por aspersion e inmersión.

PROPIEDADES:

Su acción desengrasante le permite llevar a cabo la labor de limpieza de las piezas que desee pintar. Deja en la superficie metálica un depósito de fosfato de hierro.

VENTAJAS:

- Protege a la pieza contra la corrosión.
- Mejora la adherencia de la pintura.
- Desengrasa y fosfatiza en un solo paso.

INSTRUCCIONES

Inmersión: Diluir 5 a 8% con agua en un baño de trabajo de 55 - 60°C e introducir la pieza metálica de 4 a 7 minutos, enjuague (opcional) y secar.

Aspersion: Diluir 2 a 4% con agua, aplicar solución a temperatura de 65 a 70°C en un tiempo de exposición de 1 a 3 minutos sobre la pieza a tratar, enjuague (opcional) y secar.

Nota: Este producto esta formulado para aplicaciones a temperatura, el rendimiento baja al usarse en frío. Para mayor información llame a nuestro departamento técnico.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido
Color	Verde
Olor	Característico
Solubilidad en Agua	100%
pH(solución al 2%)	2 +/- 1
Densidad (gr/ml a 25°C)	1.15 +/- 0.05

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños; usar guantes de hule; en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico.



Equipo de protección



CODIGO: 4018

REVISION: OCT.2010

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.

Empresas afiliadas al Grupo:



www.iqssa.com.mx



www.fibraserfrp.com



www.testertlv.com.mx