

SELLADOR CR-422

SELLADOR ORGANICO

- ▶ **SELLADOR NO CROMICO**
- ▶ **FORMULADO A BASE DE AMINAS**
- ▶ **MEJORA EL ANCLAJE DE LA PINTURA**

DESCRIPCION:

Agente sellador de tipo orgánico para fosfato de fierro y zinc, útil en los procesos de fosfatado previo a la aplicación de pintura para piezas y superficies metálicas de tipo ferroso.

APLICACIONES:

El **SELLADOR CR-422**, se recomienda en cualquier operación de pintado sobre metales ferrosos y donde se desee un buen anclaje de la pintura y un excelente acabado.

PROPIEDADES:

El efecto de inhibidor forma un recubrimiento azulado mate que actúa como agente de enlace entre el metal base y la película de pintura, brinda protección contra la formación de óxido.

VENTAJAS:

- Permite aumentar el anclaje de la pintura.
- Mejorar los acabados.
- Protege el metal base contra la formación temprana de óxido de fierro.

INSTRUCCIÓN

Preparar una solución de **Sello Organico IQ-401** dependiendo el tipo de aplicación con el que cuente el proceso. A continuación se presentan los métodos de aplicación y las concentraciones del producto.

Aspersión: Utilice concentraciones de 0.5 a 1.0% en frío y si desea utilizar temperatura que esta no sea mayor a los 60°C.

Inmersión: Preparar a concentraciones del 1 al 2% en frío y evite contaminaciones de baños previos al del sellador debido a que esto afecta el rendimiento del producto. Si desea utilizar temperatura que estas no sean mayores a los 60°C.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Característico
Solubilidad en Agua	100%
pH(solución al 2%)	10 +/- 1
Densidad (gr/ml a 25°C)	1.05 +/- 0.05

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños; usar guantes de hule; en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico.



Equipo de protección



CODIGO: 4023

REVISION: OCT.2010

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.

Empresas afiliadas al Grupo:



www.iqssa.com.mx



www.fibraserfrp.com



www.testertlv.com.mx