

EKATEX F-10

DESENGRASANTE DE MOTORES

- ▶ **DESINTEGRA GRASAS, ACEITE Y MUGRE**
- ▶ **IDEAL EN PROCESOS DE RECTIFICADO Y LIMPIEZA DE MOTORES**

DESCRIPCION:

EKATEX F-10 Limpiador y dispersante, formulado con tensoactivos de alto rendimiento en tareas industriales extrapesadas.

APLICACIONES:

Producto utilizado para la remoción de grasas, aceite quemado, suciedad, carbón y mugre adheridas a monoblocks y piezas mecánicas.

PROPIEDADES:

Activo limpiador de piezas mecánicas en máquinas IS (Industria del Vidrio) y componentes de piezas troqueladas.

VENTAJAS:

- Alto rendimiento de 2 a 3 meses.
- No pierde sus propiedades químicas con el uso continuo y aumenta la productividad.

INSTRUCCIONES

Diluir 74 grs. por litro de agua. A temperatura de 65° a 95°C. Su grado óptimo de eficiencia se obtiene manteniendo una concentración constante del producto, este no se degrada solo es necesario agregar agua.

*A temperatura ambiente la acción de EKATEX-F10 es mas lenta, pero no pierde sus características de desengrase. La mejor forma de limpieza de piezas es por inmersión.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Polvo Granulado
Densidad	N/A
Olor	Característico
Color	Café Claro
pH	12.5 +/- 0.5

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños; usar guantes de hule; en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico.



Equipo de protección



CODIGO: 5002

REVISION: MAR.07

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.

Empresas afiliadas al Grupo:



www.iqssa.com.mx



www.fibraserfrp.com



www.testertlv.com.mx