

DESENGRASANTE SF-1500

LIMPIADOR INDUSTRIAL.

- **FORMULADO PARA TRABAJOS EXTRAPESADOS**
- **IDEAL EN LA LIMPIEZA DE COCINAS INDUSTRIALES.**
- **BIODEGRADABLE**

DESCRIPCION:

Líquido claro, diseñado para remover y limpiar grasas pesadas, aceites y películas antioxidantes en aceros tratados.

APLICACIONES:

Eficiente en la limpieza de acero al carbono, partes metálicas, maquinaria pesada y agrícola. Útil en la limpieza de hornillas con coque y grasas vegetal y animal.

PROPIEDADES:

Alto grado de efectividad en el desengrase de metales y aceros procesados antes de pintar. Saponifica las grasas adheridas a la superficie del acero.

VENTAJAS:

- *Completa seguridad en su aplicación.
- *Excelente limpiador de equipos mecánicos y tanques de almacenamiento en refinerías.
- *No deja residuos depositados en superficie.

INSTRUCCIONES:

Inmersión: Diluir de 15 a 30% en agua en su baño de trabajo, sumergir las piezas de 10 a 20 minutos dependiendo del grado de suciedad a remover.

Aspersión: Diluir de 6 a 10% en agua con condiciones de operación de 50 a 65°C con un tiempo de exposición de 1 a 3 minutos.

Para agilizar el proceso de limpieza por inmersión si es posible calentar a una temperatura de 60 a 80°C durante 8 a 10 minutos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Color	Amarillo paja
Olor	Característico
Viscosidad	18 segundos +/- 2
PH (solución al 2%)	13 +/- 1
Densidad	1.0 +/- 0.1 grs/mlts

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños, usar guantes de hule, en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico.



Equipo de protección



CODIGO: 2024

REVISION: MAR 07

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro laboratorio mismo que se considera aceptable, sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.